


Ø65-70 INOX 316

302V.230V/..

inbouwspot



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Lamp

(niet inbegrepen)

| | |
|----------|---------|
| Lamptype | QPAR 51 |
| Lampvoet | GU10 |
| Aantal | 1 |
| Vermogen | 20W |
| Spanning | 230V |

Fysisch

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Type gebruik | Interieur + exterieur |
| Type bevestiging | Plafond |
| Type opening | Rond |
| Afmeting opening | Ø65-70 mm |
| Inbouwdiepte | 95 mm |
| Afmetingen armatuur | ø85x85 mm |
| Type veer | S2 - bladveren |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| Gewicht | 0,2086 kg |

Elektrisch

| | |
|---------------------------|--|
| Aansluitspanning | ~230V |
| Armatuurklasse | I |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron door eindgebruiker |

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Ø65-70 INOX 316

302V.230V/..

inbouwspot

Kleuren

| | | | |
|--|------|------------------|----------------|
|  | 31MX | wit textuur | 302V.230V.31MX |
|  | 32X | zwart textuur | 302V.230V.32X |
|  | 33MX | textuur bruin | 302V.230V.33MX |
|  | 37X | grijs textuur | 302V.230V.37X |
|  | 5 | INOX 316 | 302V.230V.5 |
|  | 5B | inox 316 1x beh. | 302V.230V.5B |
|  | 5BB | inox 316 2x beh. | 302V.230V.5BB |
|  | 63X | ombergrijs | 302V.230V.63X |
|  | 64X | zwartgrijs | 302V.230V.64X |

Opties

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 300V.230V/.. | supplement inbouwspot - waterdichte fitting | FITTING IP54 |
| S6.65/.. | plasterkit | PLASTERKIT |