


**Ø70**

ONO/..

base encastrable pour spot/susp.



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø70 mm
Profondeur d'installation	40 mm
Dimensions luminaire	ø80x33 mm
Type de ressorts	S2 - ressorts à lames
Type de fin	M10
Indice de protection IP	IP20
Poids	0,1400 kg

## Électrique

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_












Date \_\_\_\_\_

## Ø70

ONO/..

base encastrable pour spot/susp.

### Couleurs

	1	blanc brillant	ONO.1
	11	gris métal	ONO.11
	13	bronze	ONO.13
	14	alu satiné	ONO.14
	16	laiton satin	ONO.16
	1M	blanc texture	ONO.1M
	2	noir mat	ONO.2
	23	bronze foncé	ONO.23
	2M	noir texture	ONO.2M
	4	or brillant	ONO.4
	45	or dorée	ONO.45

### Options

S6.70/..	kit à emplâtrer	PLASTERKIT
S1/..	supplément - paire de ressorts à torsion	SET TORSION SPRINGS