

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be www.psmlighting.be


Ø80 SYSTEM

CASDIVAC/.. cassette encastrable





Répartition de la lumière



Project	
Туре	
Nota	
Quantité	
Date	

Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe	QR-CB 51	
Socle de lampe	GU5,3/GX5,3	
Quantité	1	
Wattage	20W	
Voltage	12V	

Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Dimensions luminaire	ø70x62 mm
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20
Poids	0,0996 kg

Électrique

Voltage de connexion	~12V
Classe de luminaire	III
Type de transformateur	Sans transformateur
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be www.psmlighting.be

Project	
Туре	
Nota	
Quantité	
Date	
Date	

Ø80 SYSTEM

CASDIVAC/.. cassette encastrable

Couleurs

1	blanc brillant	CASDIVAC.1
11	gris métal	CASDIVAC.11
12	chrome noire	CASDIVAC.12
13	bronze	CASDIVAC.13
14	alu satiné	CASDIVAC.14
16	laiton satin	CASDIVAC.16
1M	blanc texture	CASDIVAC.1M
2	noir mat	CASDIVAC.2
21	rouille	CASDIVAC.21
23	bronze foncé	CASDIVAC.23
2M	noir texture	CASDIVAC.2M
4	or brillant	CASDIVAC.4
45	or dorée	CASDIVAC.45
5	inox 316	CASDIVAC.5
5B	inox 316 traité	CASDIVAC.5B
5BB	inox 316 double traité	CASDIVAC.5BB
6	vert	CASDIVAC.6