


## MONA LISA Ø120

4051/..

suspension rotule, tige raccourcis.



### Répartition de la lumière



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe QT14

Socle de lampe G9

Quantité 1

Wattage 20W

Voltage 230V

### Physique

Type d'usage Intérieur

Type de fixation Suspendu

Dimensions luminaire ø120x70 mm

Bar Ø8,3 mm

Tige 800 mm

Type de fin B3 - rotule

Indice de protection IP IP20

### Électrique

Voltage de connexion ~230V

Classe de luminaire I

Remplacement de la source lumineuse Source lumineuse remplaçable par le consommateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

## MONA LISA Ø120

4051/..  
suspension rotule, tige raccourcis.

### Couleurs

 2M      noir texture      4051.2M

---

### Options

065.D8,3/..	rosace encastrable - rond - avec rotule B3	ROSETTE IN
033.B3.D8,3/..	base apparent pour suspension - rond - avec rotule B3	ROZET VOOR PENDEL

---