


## BASIS VOOR OPBOUWSPOT

046.500MA/..  
opbouwbasis



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### Fysisch

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type gebruik         | Interieur    |
| Type bevestiging     | Plafond      |
| Afmetingen armatuur  | 179x64x38 mm |
| Eindtype             | M10          |
| IP-beschermingsgraad | IP20         |

### Elektrisch

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aansluitspanning                      | ~230V                                                   |
| Armatuurklasse                        | I                                                       |
| LED driver                            | Inbegrepen                                              |
| Dimbaar                               | Led C                                                   |
| Vervangbaarheid voorschakelapparatuur | Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## BASIS VOOR OPBOUWSPOT

046.500MA/..  
opbouwbasis

### Kleuren

|                                                                                  |    |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|
|  | 1M | wit textuur   | 046.500MA.1M |
|  | 2M | zwart textuur | 046.500MA.2M |