

Ø80 SYSTEM

CASTUTUC/..
inbouwcassette



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	20W
Spanning	12V

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	80 mm
Afmetingen armatuur	ø70x107 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,0800 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Ø80 SYSTEM

CASTUTUC/..
inbouwcassette

Kleuren

	1	blinkend wit	CASTUTUC.1
	1M	wit textuur	CASTUTUC.1M
	2	mat zwart	CASTUTUC.2
	2M	zwart textuur	CASTUTUC.2M
	45	zonnegoud	CASTUTUC.45