


## LUXOR UP

1984/..

Aufbau Deckenleuchte



### Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	3
Watt	8,7W
Strom	500mA
Kelvin	2700K   4000K
Lumen	1145
CRI	90

### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Abmessungen Armatur	405x159x130 mm
Reflektor	Ø70 mm
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	40°
Gewicht	4,6850 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Led C
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## LUXOR UP

1984/..

Aufbau Deckenleuchte

### Farben

 1M weiß textur **1984.1M.WW | CW | NW**

 2M schwarz textur **1984.2M.WW | CW | NW**

 77 weiß - schwarz innen **1984.77.WW | CW | NW**