


## FLUX INOX 316 Ø72

3161/..

spot encastrable



### Répartition de la lumière



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe	QR-CB 51
Socle de lampe	GU5,3/GX5,3
Quantité	1
Wattage	20W
Voltage	12V

### Physique

Type d'usage	Intérieur + extérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø72 mm
Profondeur d'installation	100 mm
Dimensions luminaire	ø88x71 mm
Type de ressorts	S1 - ressorts à torsion
Indice de protection IP	IP44
Poids	0,2430 kg

### Électrique

Voltage de connexion	~12V
Classe de luminaire	III
Type de transformateur	Sans transformateur
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_







Date \_\_\_\_\_

## FLUX INOX 316 Ø72

3161/..

spot encastrable

### Couleurs

	31MX	blanc texture	<b>3161.31MX</b>
	32X	noir texture	<b>3161.32X</b>
	33MX	brun texture	<b>3161.33MX</b>
	37X	gris texture	<b>3161.37X</b>
	5	inox 316	<b>3161.5</b>
	5BB	inox 316 double traité	<b>3161.5BB</b>

### Options

S2/..	supplément - paire de ressorts à lamelles	SET FLAT SPRINGS
300V.12V/..	supplément pour spot encastrable - soquet étanche - sans driver LED	FITTING IP54