


## FLUX INOX 316 Ø72

3162/..

Einbaustrahler



### Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lampe

(Lampe nicht einbegriffen)

Lampenart	QR-CB 51
Lampensockel	GU5,3/GX5,3
Anzahl	1
Watt	20W
Spannung	12V

### Physisch

Anwendung	Innen Außen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø72 mm
Einbautiefe	100 mm
Abmessungen Armatur	88x88x80 mm
Federtyp	S1 - Springfedern
IP-Schutzart	IP44
Gewicht	0,2575 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~12V
Leuchtenklasse	III
Trafotyp	Ohne Trafo
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_







Datum \_\_\_\_\_

## FLUX INOX 316 Ø72

3162/..

Einbaustrahler

### Farben

	31MX	weiß textur	<b>3162.31MX</b>
	32X	schwarz textur	<b>3162.32X</b>
	33MX	braun textur	<b>3162.33MX</b>
	37X	grau textur	<b>3162.37X</b>
	5	Edelstahl 316	<b>3162.5</b>
	5BB	Edelstahl 316 doppelt behandelt	<b>3162.5BB</b>

### Optionen

S2/..	Supplement - Set Blattfeder	SET FLAT SPRINGS
300V.12V/..	Supplement für Einbaustrahler - wasserdichte Fassung - ohne Driver LED	FITTING IP54