


## LAVA

1164.B/..

Vloerspot frame vlak met bevloering



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	104x104 mm
Glasdikte	5
Inbouwdiepte	104 mm
Afmetingen armatuur	104x104x104 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	1,5167 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## LAVA

1164.B/..

Vloerspot frame vlak met bevoering

### Kleuren

	ALU	aluminium	1164.B.ALU.WW   CW   NW
	INOX	inox	1164.B.INOX.WW   CW   NW
	MESS	messing	1164.B.MESS.WW   CW   NW

### Opties

S1139.5/..	supplement voor grondspot - vierkant kader met vierkant glas	Supplement Square glass
------------	--	-------------------------