


ROSETTE UP

026.ZT/..
opbouwrozet



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	60x60x65 mm
Eindtype	M10
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,1300 kg

Elektrisch

Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo

ROSETTE UP

026.ZT/..
opbouwrozet

Kleuren

	1	blinkend wit	026.ZT.1
	11	metaalgrijs	026.ZT.11
	13	brons	026.ZT.13
	14	alu satijn	026.ZT.14
	16	goud satijn	026.ZT.16
	1M	wit textuur	026.ZT.1M
	2	mat zwart	026.ZT.2
	23	donker brons	026.ZT.23
	2M	zwart textuur	026.ZT.2M
	4	blinkend goud	026.ZT.4

Opties

P040/..	accessoires voor hanglamp - trekontlasting voor kabel max. Ø6,5 mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING
P039/..	accessoires voor hanglamp - trekontlasting voor kabel max. Ø6,5 mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING
P038/..	accessoires voor hanglamp - trekontlasting voor kabel Ø3mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING
TRRC7W500/..	driver - rond - 6W - 500mA Fase aan afsnijding	DRIVER 500mA
TRMINI6350T/..	driver - 6W 350mA dimbaar fase aan- en afsnijding V out 9-17V DC	DRIVER 350MA
TRRC3W350/..	driver - 4,5W - 350mA dimbaar fase aan- en afsnijding	DRIVER 350MA