


Ø80 PUNCHED

PICO50LNOUT/..
inbouwspot geponst



Lichtdistributie



Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	50W
Spanning	12V

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	65 mm
Afmetingen armatuur	ø89x55 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,1760 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Ø80 PUNCHED

PICO50LNOUT/..
inbouwspot geponst

Kleuren

	30	brut rood koper	PICO50LNOUT.30
	31MX	wit textuur	PICO50LNOUT.31MX
	32X	zwart textuur	PICO50LNOUT.32X
	5	INOX 316	PICO50LNOUT.5
	5B	inox 316 1x beh.	PICO50LNOUT.5B
	5BB	inox 316 2x beh.	PICO50LNOUT.5BB

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
300V.12V/..	supplement inbouwspot - waterdichte fitting - zonder LED driver	FITTING IP54