

ROSETTE UP

021.B3.ZT.D8,3/..
opbouwrozet



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø60x90 mm
Eindtype	D8,3
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,1700 kg

Elektrisch

Armatuurklasse	III
----------------	-----

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

ROSETTE UP

021.B3.ZT.D8.3/..
opbouwrozet

Kleuren

	1	blinkend wit	021.B3.ZT.D8.3.1
	11	metaalgrijs	021.B3.ZT.D8.3.11
	13	brons	021.B3.ZT.D8.3.13
	14	alu satijn	021.B3.ZT.D8.3.14
	16	goud satijn	021.B3.ZT.D8.3.16
	1M	wit textuur	021.B3.ZT.D8.3.1M
	2	mat zwart	021.B3.ZT.D8.3.2
	2M	zwart textuur	021.B3.ZT.D8.3.2M
	4	blinkend goud	021.B3.ZT.D8.3.4

Opties

TRRC7W500/..	driver - rond - 6W - 500mA Fase aan afsnijding	DRIVER 500mA
TRMINI6350T/..	driver - 6W 350mA dimbaar fase aan- en afsnijding V out 9-17V DC	DRIVER 350MA
TRRC3W350/..	driver - 4,5W - 350mA dimbaar fase aan- en afsnijding	DRIVER 350MA