


## STILETTO

8242/..  
opbouw plafondverlichting



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	3
Vermogen	3,8W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	467
CRI	80


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Afmetingen armatuur	243x48x47 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	1,1300 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

### Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## STILETTO

8242/..  
opbouw plafondverlichting

### Kleuren

	14	alu satijn	8242.14.WW   NW
	1M	wit textuur	8242.1M.WW   NW
	216	zwart - goud	8242.216.WW   NW
	240	zwart - blinkend goud	8242.240.WW   NW
	2M	zwart textuur	8242.2M.WW   NW
	45	zonnegoud	8242.45.WW   NW