

TEXO

703.1200x250/..

Aufbaubasis



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

Physisch



Anwendung	Innen
Abmessungen Armatur	1200x250x33 mm
Sockel	L1160xB246xH30 mm
IP-Schutzart	IP20
Gewicht	5,9800 kg

Elektrisch

TEXO

703.1200x250/..
Aufbaubasis

Farben

	117	anodisch gold	703.1200x250.117
	118	anodisch bronze	703.1200x250.118
	119	anodisch braun	703.1200x250.119
	1M	weiß textur	703.1200x250.1M
	2M	schwarz textur	703.1200x250.2M

Optionen

TR89800255/..	Treiber - viereckig - LCBI 15W - 350mA Phasenan- und abschnitt	DRIVER 350mA
TR89800256/..	Treiber - LCBI 15W - 500mA Phasenan- und abschnitt	DRIVER 500mA
000C/..	Supplement - Zeichnen Loch + Bohrung + Zugentlastung P040	supplement HOLE + STAIN RELIEF
000CR/..	Supplement - Zeichnen Loch + Bohrung + Zugentlastung P039	supplement HOLE + STAIN RELIEF
000G/..	Supplement - Zeichnen und bohren Loch 10,2 mm	supplement HOLE M10