


## GEORGE

1062/..

Wandleuchte für Aufbau



### Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	2
Watt	4W
Spannung	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	450
CRI	80

### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Wand
Abmessungen Armatur	100x280x60 mm
Sockel	B60xH60xD20 mm
IP-Schutzart	IP20
Gewicht	0,5480 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Dimmbar	Led C
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	E








Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## GEORGE

1062/..  
Wandleuchte für Aufbau

### Farben

	1M weiß textur	1062.1M.WW   NW
	29 schwarz - gold innen	1062.29.WW   NW
	2M schwarz textur	1062.2M.WW   NW
	47 schwarz - Weiß innen	1062.47.WW   NW
	49 weiß - gold innen	1062.49.WW   NW

### Optionen

SGEORGE/..	Supplement - Option 2x8W	GEORGE
------------	--------------------------	--------