


TEXO

701.1600/..
Aufbaubasis



Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Abmessungen Armatur	1600x120x44 mm
Sockel	L1560xB100xH40 mm
IP-Schutzart	IP20
Gewicht	5,5440 kg

Elektrisch

TEXO

701.1600/..
Aufbaubasis

Farben

	117	anodisch gold	701.1600.117
	118	anodisch bronze	701.1600.118
	119	anodisch braun	701.1600.119
	1M	weiß textur	701.1600.1M
	2M	schwarz textur	701.1600.2M

Optionen

TR89800255/..	Treiber - viereckig - LCBI 15W - 350mA Phasen- und abschnitt	DRIVER 350mA
TR89800256/..	Treiber - LCBI 15W - 500mA Phasen- und abschnitt	DRIVER 500mA
000C/..	Supplement - Zeichnen Loch + Bohrung + Zugentlastung P040	supplement HOLE + STAIN RELIEF
000CR/..	Supplement - Zeichnen Loch + Bohrung + Zugentlastung P039	supplement HOLE + STAIN RELIEF
000G/..	Supplement - Zeichnen und bohren Loch 10,2 mm	supplement HOLE M10