



Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDOWN.AC/..

inbouwcassette



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	800
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	123 mm
Afmetingen armatuur	ø72x113 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2967 kg





Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDWN.AC/..
inbouwcassette

Kleuren

	14 alu satijn	E-CLICKDWN.AC.14.WW CW NW
	1M wit textuur	E-CLICKDWN.AC.1M.WW CW NW
	2M zwart textuur	E-CLICKDWN.AC.2M.WW CW NW
	45 zonnegoud	E-CLICKDWN.AC.45.WW CW NW

Opties

E- TUBE.120/.. bestellen	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te Ø80-82 ECS - BUILT	UP
E- TUBE.140/.. bestellen	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te Ø80-82 ECS - BUILT	UP
E- TUBE.165/.. bestellen	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te Ø80-82 ECS - BUILT	UP