

JUBA

1162.400/..
opbouwbasis



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	400x45x45 mm
Eindtype	M10
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,3167 kg

Elektrisch

JUBA

1162.400/..
opbouwbasis

Kleuren

	11	metaalgrijs	1162.400.11
	117	anodic goud	1162.400.117
	118	anodic brons	1162.400.118
	119	anodic bruin	1162.400.119
	14	alu satijn	1162.400.14
	1M	wit textuur	1162.400.1M
	2M	zwart textuur	1162.400.2M

Opties

TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
TR89800256/..	driver - LCBI 15W - 500mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 500mA
000C/..	supplement - uittekenen gat + boren + trekontlasting P040	supplement HOLE + STAIN RELIEF
000CR/..	supplement - uittekenen gat + boren + trekontlasting P039	supplement HOLE + STAIN RELIEF
000G/..	supplement - Uittekenen en gat boren 10,2mm	supplement HOLE M10