


Ø65 SLO - T1

CANO.SLO/..
inbouwspot



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	735
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø65 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	ø75x55 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,3000 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Ø65 SLO - T1

CANO.SLO/..
inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	CANO.SLO.1.WW CW NW
	11	metaalgrijs	CANO.SLO.11.WW CW NW
	13	brons	CANO.SLO.13.WW CW NW
	14	alu satijn	CANO.SLO.14.WW CW NW
	16	goud satijn	CANO.SLO.16.WW CW NW
	1M	wit textuur	CANO.SLO.1M.WW CW NW
	2	mat zwart	CANO.SLO.2.WW CW NW
	23	donker brons	CANO.SLO.23.WW CW NW
	2M	zwart textuur	CANO.SLO.2M.WW CW NW
	4	blinkend goud	CANO.SLO.4.WW CW NW
	45	zonnegoud	CANO.SLO.45.WW CW NW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD 10W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T1_D15/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T1
SLO_T1_D30/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T1
SLO_T1_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T1