


## SUISSE

T499.600.LED/  
tuinpaal



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4,32W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	516
CRI	83

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	ø70x600 mm
Sokkel	Ø120 mm
IP-beschermingsgraad	IP54
Gewicht	2,3433 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Type transfo	Met transfo
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## SUISSE

T499.600.LED/..  
tuinpaal

### Kleuren

	32X zwart textuur	T499.600.LED.32X.NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW   WW
	37X grijs textuur	T499.600.LED.37X.NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW   WW
	5B inox 316 1x beh.	T499.600.LED.5B.NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW   WW
	5BB inox 316 2x beh.	T499.600.LED.5BB.NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW   WW

### Opties

T1001.SUISSE/..                      grondpin                      SPIKE GRONDPIN