


SUISSE

T499.600.LED/..
Pollerleuchte



Lichtverteilung



Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	4,32W
Spannung	24V-DC
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	516
CRI	83

Physisch

Anwendung	Außen
Fixierungstyp	Boden
Abmessungen Armatur	ø70x600 mm
Sockel	Ø120 mm
IP-Schutzart	IP54
Gewicht	2,3433 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Trafotyp	Mit Trafo
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	E




Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

SUISSE

T499.600.LED/..
Pollerleuchte

Farben

 32X schwarz textur	T499.600.LED.32X.WW NW
 37X grau textur	T499.600.LED.37X.WW NW
 5B Edelstahl 316 behandelt	T499.600.LED.5B.WW NW
 5BB Edelstahl 316 doppelt behandelt	T499.600.LED.5BB.WW NW

Optionen

T1001.SUISSE/..	Erdspieß	SPIKE GRONDPIN
-----------------	----------	----------------