


SUISSE

T499.600.LED/..
borne



Répartition de la lumière



Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	4,32W
Voltage	24V-DC
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	516
CRI	83

Physique

Type d'usage	Extérieur
Type de fixation	Sol
Dimensions luminaire	ø70x600 mm
Socle	Ø120 mm
Indice de protection IP	IP54
Poids	2,3433 kg

Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	I
Type de transformateur	Avec transformateur
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	E







Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

SUISSE

T499.600.LED/..
borne

Couleurs

	32X noir texture	T499.600.LED.32X.WW NW
	37X gris texture	T499.600.LED.37X.WW NW
	5B inox 316 traité	T499.600.LED.5B.WW NW
	5BB inox 316 double traité	T499.600.LED.5BB.WW NW

Options

T1001.SUISSE/..	piquet	SPIKE GRONDPIN
-----------------	--------	----------------