


SUISSE

T499.1000.LED/..
tuinpaal



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	4,32W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	516
CRI	83

Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	ø70x1000 mm
Sokkel	Ø120 mm
IP-beschermingsgraad	IP54
Gewicht	3,8300 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Type transfo	Met transfo
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

SUISSE

T499.1000.LED/..
tuinpaal

Kleuren

	32X zwart textuur	T499.1000.LED.32X.WW NW
	37X grijs textuur	T499.1000.LED.37X.WW NW
	5B inox 316 1x beh.	T499.1000.LED.5B.WW NW
	5BB inox 316 2x beh.	T499.1000.LED.5BB.WW NW

Opties

T1001.SUISSE/..	grondpin	SPIKE GRONDPIN
-----------------	----------	----------------