

## SUISSE

T599.800.LED/  
tuinpaal



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5,76W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	688
CRI	83

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	ø70x800 mm
Sokkel	Ø120 mm
IP-beschermingsgraad	IP54
Gewicht	3,2000 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Type transfo	Met transfo
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## SUISSE

T599.800.LED/..  
tuinpaal

### Kleuren

	32X zwart textuur	T599.800.LED.32X.WW   NW
	37X grijs textuur	T599.800.LED.37X.WW   NW
	5B inox 316 1x beh.	T599.800.LED.5B.WW   NW
	5BB inox 316 2x beh.	T599.800.LED.5BB.WW   NW

### Opties

T1001.SUISSE/..	grondpin	SPIKE GRONDPIN
-----------------	----------	----------------