



BOOSTER

1486/..

Indirecte verlichting



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamp type	Led
Aantal	1
Vermogen	25,7W
Stroom	1050mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	3000
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	150x150x385 mm
IP-beschermingsgraad	IP20

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Push
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

BOOSTER

1486/..

Indirecte verlichting

Kleuren

	1M wit textuur	1486.1M.NW NW WW WW
	2M zwart textuur	1486.2M.NW NW WW WW