


LIPSTICK

1848/..
opbouwspot met flexibele arm



Lichtdistributie



Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	ø60x395 mm
Basis	Ø60xH25 mm
Kop	Ø20xH70 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,4240 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LIPSTICK

1848/..

opbouwspot met flexibele arm

Kleuren

	13M	mat brons	1848.13M.WW
	16	goud satijn	1848.16.WW
	162	goud - zwart	1848.162.WW
	1M	wit textuur	1848.1M.WW
	216	zwart - goud	1848.216.WW
	2M	zwart textuur	1848.2M.WW

Opties

S1537/..	schakelmodule - supplement schakelaar	LIPSTICK SWITCH
TRMINI500MA/..	driver - 4W - 500mA dimbaar	DRIVER 500mA