


LIPSTICK by SUMUM

1896/..

Aufbaustrahler mit flexibler Tube



Lichtverteilung



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	1,7W
Strom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Wand
Abmessungen Armatur	60x40x418 mm
Basis	L60xB40xH30 mm
Kopf	Ø20xH88 mm
Flex	300 mm
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	25°
Gewicht	0,4400 kg

Elektrisch

Anschlussstrom	=500mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LIPSTICK by SUMUM

1896/..
Aufbaustrahler mit flexibler Tube

Farben

	1M	weiß textur	1896.1M.WW
	216	schwarz - gold	1896.216.WW
	2M	schwarz textur	1896.2M.WW

Optionen

S1537/..	Umschaltmodul - Supplement Schalter	LIPSTICK SWITCH
TRMINI500MA/..	Treiber	DRIVER 500mA