


LIPSTICK by SUMUM

1896/..

opbouwspot met flexibele arm



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	60x40x418 mm
Basis	L60xB40xH30 mm
Kop	Ø20xH88 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,4400 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LIPSTICK by SUMUM

1896/..
opbouwspot met flexibele arm

Kleuren

	1M	wit textuur	1896.1M.WW
	216	zwart - goud	1896.216.WW
	2M	zwart textuur	1896.2M.WW

Opties

S1537/..	schakelmodule - supplement schakelaar	LIPSTICK SWITCH
TRMINI500MA/..	driver - 4W - 500mA dimbaar	DRIVER 500mA