


LIPSTICK by SUMUM

1896/..

opbouwspot met flexibele arm



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

| | |
|----------|-------|
| Lamptype | Led |
| Aantal | 1 |
| Vermogen | 1,7W |
| Stroom | 500mA |
| Kelvin | 2950K |
| Lumen | 168 |
| CRI | 80 |

Fysisch

| | |
|----------------------|------------------|
| Type gebruik | Interieur |
| Type bevestiging | Wand |
| Afmetingen armatuur | 60x40x418 mm |
| Basis | L60xB40xH30 mm |
| Kop | Ø20xH88 mm |
| Flex | 300 mm |
| Richtbaar | In beide vlakken |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| Reflector | 25° |
| Gewicht | 0,4400 kg |

Elektrisch

| | |
|---------------------------|---|
| Aansluitstroom | =500mA |
| Armatuurklasse | III |
| LED driver | Niet inbegrepen |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie | F |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LIPSTICK by SUMUM

1896/..
opbouwspot met flexibele arm

Kleuren

| | | | |
|--|-----|---------------|--------------------|
|  | 1M | wit textuur | 1896.1M.WW |
|  | 216 | zwart - goud | 1896.216.WW |
|  | 2M | zwart textuur | 1896.2M.WW |

Opties

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| S1537/.. | schakelmodule - supplement schakelaar | LIPSTICK SWITCH |
| TRMINI500MA/.. | driver - 4W - 500mA dimbaar | DRIVER 500mA |