

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be www.psmlighting.be

LIPSTICK


1905/...

spot apparent avec tube flexible





Répartition de la lumière



Project	
Туре	
Nota	
Quantité	
Date	

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	1,7W
Courant	500mA
Kelvin	2700K 2950K 3000K
Lumen	168
CRI	80

Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Mur
Dimensions luminaire	ø60x435 mm
Base	Ø60xH65 mm
Tête	Ø20xH70 mm
Flex	300 mm
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	25°
Poids	0,3850 kg

Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	III
LED driver	Inclus
Dimmable	Pas variable
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be www.psmlighting.be

Project	
Туре	
Nota	
Quantité	
Date	

LIPSTICK

1905/..

spot apparent avec tube flexible

Couleurs

16 laiton satin	1905.16.WW WW WW WW WW WW NW WW
162 noir - or	1905.162.WW WW WW WW WW WW NW WW
1M blanc texture	1905.1M.WW WW WW WW WW WW NW WW
216 noir - or	1905.216.WW WW WW WW WW WW NW WW
2M noir texture	1905.2M.WW WW WW WW WW WW NW WW

Options

\$1537/.. module de commutation - supplément interrupteur

LIPSTICK SWITCH