Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

ROSETTE UP

1559/..

opbouwrozet



Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø80x40 mm
Eindtype	M10
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,1217 kg

Elektrisch

Armatuurklasse	III

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

ROSETTE UP

1559/..
opbouwrozet

Kleuren

	13	brons	**1559.13**
	14	alu satijn	**1559.14**
	16	goud satijn	**1559.16**
	1M	wit textuur	**1559.1M**
	23	donker brons	**1559.23**
	2M	zwart textuur	**1559.2M**
	4	blinkend goud	**1559.4**

Opties

P040/..	accessoires voor hanglamp - trekontlasting voor kabel max. Ø6,5 mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING
P039/..	accessoires voor hanglamp - trekontlasting voor kabel max. Ø6,5 mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING
TRMINI500MA/..	driver - 4W - 500mA | dimbaar	DRIVER 500mA
P038/..	accessoires voor hanglamp - trekontlasting voor kabel Ø3mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING
TRRC7W500/..	driver - rond - 6W - 500mA | Fase aan afsnijding	DRIVER 500mA
TRMINI6350T/..	driver - 6W 350mA dimbaar fase aan- en afsnijding | V out 9-17V DC	DRIVER 350MA
TRRC3W350/..	driver - 4,5W - 350mA | dimbaar fase aan- en afsnijding	DRIVER 350MA