


## RICHARD - ALU anodised

W1611/..

plafonnier apparent



### Répartition de la lumière



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Ampoule

(Ampoule non incluse)

	Lamp 1	ou Lamp 2
Type de lampe	QPAR70	QPAR 51
Socle de lampe	GU10	GU10
Quantité	1	1
Wattage	7W	20W
Voltage	230V	7W

### Physique

Type d'usage	Extérieur
Type de fixation	Plafond
Dimensions luminaire	ø90x110 mm
Indice de protection IP	IP44
Poids	0,2500 kg

### Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	I
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

## RICHARD - ALU anodised

W1611/..  
plafonnier apparent

### Couleurs

	31MA	blanc texture ano	<b>W1611.31MA</b>
	32A	noir texture ano	<b>W1611.32A</b>
	37A	gris texture ano	<b>W1611.37A</b>
	46A	gris-brun ano	<b>W1611.46A</b>
	64A	grisnoir ano	<b>W1611.64A</b>