



ODILE

2941.ZX0.S1/..

inbouwspot



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	10W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	860
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø70 mm
Inbouwdiepte	90 mm
Afmetingen armatuur	ø90x90 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP55
IK	IK07
Reflector	30°
Gewicht	0,4600 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

ODILE

2941.ZXO.S1/..
inbouwspot

Kleuren

	31MA wit textuur ano	2941.ZXO.S1.31MA.WW NW
	32A zwart textuur ano	2941.ZXO.S1.32A.WW NW
	46A grijs-bruin alu ano	2941.ZXO.S1.46A.WW NW
	64A zwartgrijs ano	2941.ZXO.S1.64A.WW NW