



ODILE

2941.AC.S1/..
inbouwspot



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	800
CRI	92


Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø70 mm
Inbouwdiepte	100 mm
Afmetingen armatuur	ø90x100 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP44
IK	IK07
Reflector	36°
Gewicht	0,3786 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____





Aantal _____

Datum _____

ODILE

2941.AC.S1/..
inbouwspot

Kleuren

	31MA wit textuur ano	2941.AC.S1.31MA.WW NW
	32A zwart textuur ano	2941.AC.S1.32A.WW NW
	46A grijs-bruin alu ano	2941.AC.S1.46A.WW NW
	64A zwartgrijs ano	2941.AC.S1.64A.WW NW