


## LUCY CAPA X | 1/10V ADAPTOR

8382.7600/..

opbouwspot met adapter



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1200
CRI	92

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø58x180 mm
Kop	Ø58xH130 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

### Elektrisch

Aansluitspanning	48V-DC
Armatuurklasse	III
Dimbaar	1-10V
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door installateur of psmlighting
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LUCY CAPA X | 1/10V ADAPTOR

8382.7600/..  
opbouwspot met adapter

### Kleuren

	1M wit textuur	8382.7600.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	8382.7600.2M.WW   NW