


## SUZETTE

2736/..  
opbouw plafondverlichting



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	3
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	350
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	402x85x95 mm
Basis	L402xB40xH40 mm
Kop	Ø70xH80 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	30°
Gewicht	1,4400 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_




Datum \_\_\_\_\_

## SUZETTE

2736/..

opbouw plafondverlichting

### Kleuren

	1M	wit textuur	2736.1M.WW   NW
	216	zwart - goud	2736.216.WW   NW
	2M	zwart textuur	2736.2M.WW   NW