

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be www.psmlighting.be


MYLA JACOB | DALI ADAPTOR

8584.3974.300/.. spot apparent avec adapteur





Répartition de la lumière



Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	5,8W
Courant	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	555
CRI	90

Physique

Type de fixation Plafond Dimensions luminaire Ø40x345 mm Tête Ø40xH300 mm Orientable Dans les deux plans Indice de protection IP IP20	Type d'usage	Intérieur
Tête Ø40xH300 mm Orientable Dans les deux plans Indice de protection IP IP20	Type de fixation	Plafond
Orientable Dans les deux plans Indice de protection IP IP20	Dimensions luminaire	ø40x345 mm
Indice de protection IP IP20	Tête	Ø40xH300 mm
<u>'</u>	Orientable	Dans les deux plans
	Indice de protection IP	IP20
Réflecteur 48°	Réflecteur	48°

Électrique

Voltage de connexion	48V-DC
Classe de luminaire	III
Dimmable	Dali
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel ou psmlighting
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	G



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be www.psmlighting.be

Project	
Туре	
Nota	
Quantité	
Date	

MYLA JACOB | DALI ADAPTOR

8584.3974.300/..

spot apparent avec adapteur

Couleurs

1M blanc texture	8584.3974.300.1M.NW NW NW NW WW WW WW
29 noir - dorée int.	8584.3974.300.29.NW NW NW NW WW WW WW
2M noir texture	8584.3974.300.2M.NW NW NW NW WW WW WW
49 blanc - dorée int.	8584.3974.300.49.NW NW NW NW WW WW WW