


## LUCY BABETTE | DALI ADAPTOR

8384.3117/..

opbouwspot met adapter



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,6W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	965
CRI	83

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø80x109 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	28°
Gewicht	0,3250 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	48V-DC
Armatuurklasse	III
Dimbaar	Dali
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door installateur of psmlighting
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D








Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LUCY BABETTE | DALI ADAPTOR

8384.3117/..  
opbouwspot met adapter

### Kleuren

	16	goud satijn	8384.3117.16.WW   NW
	1M	wit textuur	8384.3117.1M.WW   NW
	29	zwart - goud in	8384.3117.29.WW   NW
	2M	zwart textuur	8384.3117.2M.WW   NW
	49	wit - goud in	8384.3117.49.WW   NW