


## JUBA

1166.600/..  
opbouwbasis



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### Fysisch

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type gebruik         | Interieur    |
| Type bevestiging     | Plafond      |
| Afmetingen armatuur  | 600x40x40 mm |
| Eindtype             | M10          |
| IP-beschermingsgraad | IP20         |
| Gewicht              | 0,7950 kg    |

### Elektrisch

## JUBA

1166.600/..  
opbouwbasis

### Kleuren

|                                                                                  |     |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|
|  | 117 | anodic goud   | 1166.600.117 |
|  | 118 | anodic brons  | 1166.600.118 |
|  | 119 | anodic bruin  | 1166.600.119 |
|  | 1M  | wit textuur   | 1166.600.1M  |
|  | 2M  | zwart textuur | 1166.600.2M  |

### Opties

|               |                                                                  |                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| TR89800255/.. | driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding | DRIVER 350mA                   |
| TR89800256/.. | driver - LCBI   15W - 500mA   fase aan- en afsnijding            | DRIVER 500mA                   |
| 000C/..       | supplement - uittekenen gat + boren + trekontlasting P040        | supplement HOLE + STAIN RELIEF |
| 000CR/..      | supplement - uittekenen gat + boren + trekontlasting P039        | supplement HOLE + STAIN RELIEF |
| 000G/..       | supplement - Uittekenen en gat boren 10,2mm                      | supplement HOLE M10            |