


SUN + Glass

1240.LED.GL/..
inbouw wandlicht



Lichtdistributie



Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	
CRI	

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	55 mm
Afmetingen armatuur	Ø92x55 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,4200 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur

SUN + Glass

1240.LED.GL/..
inbouw wandlicht

Kleuren

	11 metaalgrijs	1240.LED.GL.11.CW CW WW WW WW NW NW NW CW WW WW NW CW WW NW CW NW WW CW
	13 brons	1240.LED.GL.13.CW CW WW WW WW NW NW NW CW WW WW NW CW WW NW CW NW WW CW
	14 alu satijn	1240.LED.GL.14.CW CW WW WW WW NW NW NW CW WW WW NW CW WW NW CW NW WW CW
	16 goud satijn	1240.LED.GL.16.CW CW WW WW WW NW NW NW CW WW WW NW CW WW NW CW NW WW CW
	1M wit textuur	1240.LED.GL.1M.CW CW WW WW WW NW NW NW CW WW WW NW CW WW NW CW NW WW CW
	2M zwart textuur	1240.LED.GL.2M.CW CW WW WW WW NW NW NW CW WW WW NW CW WW NW CW NW WW CW

Opties

1241A/..	inbouwdoos - geen plaats voor transfo	SUN
1241B/..	inbouwdoos - met plaats voor transfo	SUN