


## PIVOT

1724/..  
opbouw plafondverlichting



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	4
Vermogen	3,8W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	467
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø300x140 mm
Sokkel	Ø300xH42 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	2,3500 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_





Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## PIVOT

1724/..  
opbouw plafondverlichting

### Kleuren

	1M	wit textuur	1724.1M.WW   NW
	29	zwart - goud in	1724.29.WW   NW
	2M	zwart textuur	1724.2M.WW   NW
	49	wit - goud in	1724.49.WW   NW