


LIPSTICK BY SUMUM

1934/..

opbouwspot LED M10



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø20x118 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting











Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LIPSTICK BY SUMUM

1934/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	13M	mat brons	1934.13M.WW
	16	goud satijn	1934.16.WW
	162	goud - zwart	1934.162.WW
	1M	wit textuur	1934.1M.WW
	216	zwart - goud	1934.216.WW
	2M	zwart textuur	1934.2M.WW