

CIGARO

2443/..
hanglamp



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	4
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	ø84x312 mm
tube	Ø28xH300 mm
Kabel	1500 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	45°



















Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

CIGARO

2443/..
hanglamp

Kleuren

	13M mat brons		TX2 black	2443.13M.TX2.WW NW
	14 alu satijn		TX2 black	2443.14.TX2.WW NW
	16 goud satijn		TX2 black	2443.16.TX2.WW NW
	1M wit textuur		TX1 white	2443.1M.TX1.WW NW
	230 ALU donker brons		TX2 black	2443.230.TX2.WW NW
	28 rosé		TX2 black	2443.28.TX2.WW NW
	2M zwart textuur		TX2 black	2443.2M.TX2.WW NW
	4 blinkend goud		TX2 black	2443.4.TX2.WW NW
	56 roodkoper blink		TX2 black	2443.56.TX2.WW NW

Opties

1649/.. opbouwrozet - rond - met 2x TR89800255 | 30W - 350mA - met ROSETTE UP +
LED driver DRIVER