


CIGARO

2418/..
opbouw plafondverlichting



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	Ø60x150 mm
Basis	Ø60xH25 mm
Spot	Ø28xH125 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,1975 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

CIGARO

2418/..
opbouw plafondverlichting

Kleuren

	132 mat brons - zwart	2418.132.WW NW
	142 alu - zwart	2418.142.WW NW
	162 goud - zwart	2418.162.WW NW
	1M wit textuur	2418.1M.WW NW
	233 ALU donker brons - zwart	2418.233.WW NW
	282 RK - zwart	2418.282.WW NW
	2M zwart textuur	2418.2M.WW NW
	42 blinkend goud - zwart	2418.42.WW NW
	562 roodkoper blink - zwart	2418.562.WW NW