



## CIGARO

2455/..  
opbouw plafondverlichting



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	4
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	215x215x157 mm
Basis	L215xB215xH32 mm
Sokkel	L185xB185xH30 mm
Spot	Ø28xH125 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	3,0000 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## CIGARO

2455/..

opbouw plafondverlichting

### Kleuren

	132 mat brons - zwart	2455.132.WW   NW
	142 alu - zwart	2455.142.WW   NW
	162 goud - zwart	2455.162.WW   NW
	1M wit textuur	2455.1M.WW   NW
	233 ALU donker brons - zwart	2455.233.WW   NW
	282 RK - zwart	2455.282.WW   NW
	2M zwart textuur	2455.2M.WW   NW
	42 blinkend goud - zwart	2455.42.WW   NW
	562 roodkoper blink - zwart	2455.562.WW   NW