



CIGARO

2466/..
opbouw plafondverlichting



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø28x400 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,4500 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

CIGARO

2466/..

opbouw plafondverlichting

Kleuren

	13M	mat brons	2466.13M.WW NW
	14	alu satijn	2466.14.WW NW
	16	goud satijn	2466.16.WW NW
	1M	wit textuur	2466.1M.WW NW
	230	ALU donker brons	2466.230.WW NW
	28	rosé	2466.28.WW NW
	2M	zwart textuur	2466.2M.WW NW
	4	blinkend goud	2466.4.WW NW
	56	roodkoper blink	2466.56.WW NW