



## CIGARO

2438/..  
opbouw wandlicht



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	6
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	250x164x63 mm
Sokkel	L121xB152xD35 mm
tube	Ø28xH150 mm
tube	Ø28xH200 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	24°
Gewicht	1,5050 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## CIGARO

2438/..

opbouw wandlicht

### Kleuren

	132 mat brons - zwart	2438.132.WW   NW
	142 alu - zwart	2438.142.WW   NW
	162 goud - zwart	2438.162.WW   NW
	1M wit textuur	2438.1M.WW   NW
	233 ALU donker brons - zwart	2438.233.WW   NW
	282 RK - zwart	2438.282.WW   NW
	2M zwart textuur	2438.2M.WW   NW
	42 blinkend goud - zwart	2438.42.WW   NW
	562 roodkoper blink - zwart	2438.562.WW   NW