


CIGARO

2419/..
opbouw plafondverlichting



Lichtdistributie



Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	Ø150x157 mm
Basis	Ø170xH32 mm
Sokkel	Ø150xH30 mm
Spot	Ø28xH125 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,8200 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

CIGARO

2419/..
opbouw plafondverlichting

Kleuren

	132 mat brons - zwart	2419.132.WW NW
	142 alu - zwart	2419.142.WW NW
	162 goud - zwart	2419.162.WW NW
	1M wit textuur	2419.1M.WW NW
	233 ALU donker brons - zwart	2419.233.WW NW
	282 RK - zwart	2419.282.WW NW
	2M zwart textuur	2419.2M.WW NW
	42 blinkend goud - zwart	2419.42.WW NW
	562 roodkoper blink - zwart	2419.562.WW NW