


## CAPA X AC

7600.AC/..  
opbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	800
CRI	92


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø58x180 mm
Kop	Ø58xH130 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2500 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G
CIE flux code	94 98 99 100 100

Instructies aansluiting



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_







Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## CAPA X AC

7600.AC/..  
opbouwspot

### Kleuren

	14	alu satijn	7600.AC.14.WW   CW   NW
	16	goud satijn	7600.AC.16.WW   CW   NW
	1M	wit textuur	7600.AC.1M.WW   CW   NW
	2M	zwart textuur	7600.AC.2M.WW   CW   NW
	4	blinkend goud	7600.AC.4.WW   CW   NW
	45	zonnegoud	7600.AC.45.WW   CW   NW